

//

TK-RUT206

TELTONIKA



Características

- Router 4G Industrial
- 4G Cat4 / 3G / 2G
- 2 Slot SIM
- 2 puertos Ethernet RJ45 Fast Ethernet
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
- 2x SMA para antenas LTE y 1x RP-SMA para antena Wi-Fi
- Conector de Alimentación DC de 2 pines industrial
- Alimentación DC 9 a 57V Alimentador Incluido
- 1 x 6-pin RS232/RS485
- LEDs de estado

Especificaciones

Marca	Teltonika
Dispositivo	Router 4G Industrial
Ethernet	2 puertos Ethernet RJ45 10/100Mbps (1 WAN + 1 LAN)
CPU	Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc
RAM	128MB DDR2
Flash	32MB
Almacenamiento externo	Micro SD (hasta 2TB)
Características Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz (Modo AP y modo STA)
Tipo de 4G	Cat 4 hasta 150Mbps
Máximo Número Clientes Wi-Fi	50 (Dependiendo del tráfico generado)
Sistema Operativo	RutOS (Basado en OpenWRT)
Protocolos de red	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet
Protocolos VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP,Wireguard, Zerotier
Monitorización y Gestión	WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
Soluciones Cloud	RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
Sevicios	DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB filter, UPNP, Traffic Logging
RS232/RS485	1 x 6-pin terminal block
Alimentación	Conector DC 2 Pines industrial 9~57V Alimentador Incluido Poe Estándar 802.3af (12.94 W) y Poe pasivo (16 - 57 VDC) en puerto Lan
Material	Aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +75º C
Humedad funcionamiento	10 ~ 90 % (no condensante)
Kit de Montaje Opcionales (No incluidos)	Kit Montaje en Rail, Kit Montaje en Rail Compacto, Kit Montaje en Superficie
Dimensiones	25 (Al) x 83 (An) × 83 (Fo) mm

Peso

132 g
